

Ficha de producto

MARCA:

Monocouche

LÍNEA:

Texturado

PRODUCTO:

Revestimiento texturado



DESCRIPCIÓN

Un revestimiento de base acuosa, pastoso, texturado, que protege y decora la superficie creando diferentes relieves según el grano elegido y la herramienta utilizada. Posee certificado de aprobación del CIDEPINT como impermeabilizante de superficie, legajo N° 13093.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Colores:** Ver catálogo Sistema Fullpaint Colors
- **Densidad:** 1.7 Kg./Lt.
- **Secado:**
 - Al tacto en 30 minutos.
 - Repintar después de transcurridas 4 hs.
 - La dureza final del polímero se alcanza a los 21 días de aplicado, no someter a lavado con fricción hasta que no haya alcanzado este punto.
- **Propiedades de la película:** Revestimiento tenaz, de alta dureza y elasticidad.

USOS

Se presentan diferentes granulometrías y puede ser aplicado con distintas técnicas a fin de lograr una gran variedad de texturas y efectos. Puede emplearse sobre todo tipo de superficies, respetando el esquema correspondiente. Es apto para revoques, hormigón, madera placas de yeso, hierro, etc.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.

Las imperfecciones pueden corregirse con el mismo producto, aplicándolo con espátula o llana.

Las imperfecciones profundas en la pared deben ser corregidas con revoque.

Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.

Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.

En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

Lavar las herramientas con agua y detergente.



Pinturas Misioneras S.R.L.

Central: Av Uruguay 4421
Posadas, Misiones. CP: 3330

☎ 0800 77 72468

www.pinturas-misioneras.com.ar

Ficha de producto



Aplicación

Se aplica con espátula, rodillo o soplete. Diluir con agua lo necesario para que la herramienta pueda aplicarlo correctamente, hacer ensayos pequeños de ajuste.

Mampostería nueva

Aplicar 1 mano de *Fijador Sellador Concentrado Fullpaint* diluido con tres partes de agua por cada parte de producto.

Aplicar como fondo, 1 mano de *Látex Exterior Premium 100% Acrílico Fullpaint* del mismo color elegido para el *Revestimiento Monocouche*.

Aplicar las manos necesarias del *Revestimiento Monocouche*, hasta lograr la terminación deseada.

Madera nueva

Hacer una limpieza superficial con un trapo que no forme pelusa, humedecido con thinner para quitar posibles exudados de la madera y grasitud por el manoseo. Aplicar *Fondo Sintético Blanco*. En el caso de madera resinosa bloquear los nudos y zonas de exudado intenso con *Esmalte Sintético Aluminio*. Seguidamente aplicar como una mano de *Látex Exterior Premium 100% Acrílico Fullpaint* del mismo color del texturado. Y finalmente, aplicar el *Revestimiento Texturado*.

Hierro nuevo

Aplicar previamente *Pasivante Fosfatizante Desengrasante* para Ferrosos Fullpaint por trapeado, limpiar las sales formadas frotando la superficie con trapo limpio y seco y aplicar *Esmalte Sintético Anticorrosivo* o *Convertidor de Óxido*. Si hay óxido eliminarlo mecánicamente por lijado cepillado, etc.

Rendimiento

Se sugiere 1.5 Kg a 2 Kg por metro cuadrado final, aplicado en sucesivas manos.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios.

Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos.

No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control.

No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.

Pinturas Misioneras S.R.L.

Central: Av Uruguay 4421
Posadas, Misiones. CP: 3330

☎ 0800 77 72468

www.pinturas-misioneras.com.ar